



iSC  
Touch  
480

PINパッド (電子サイン対応)

## iSC Touch 480

タッチパネル搭載。

電子サインや販促ツールにPINパッドが活躍。

### 大画面タッチパネル

大型タッチパネルディスプレイの活用で、電子広告・クーポンや、年齢認証など多用途に活用が可能。

### スペースコスト削減

カードリーダー・PINパッド・電子サインを1台に集約。圧倒的なスペースコストの削減を実現。

### デュアルヘッド搭載

磁気カードリーダーは、デュアルヘッドを搭載。FeliCaにも対応可能。

iSC Touch  
タッチ

# iSC Touch 480

## iSC Touch 250



## Product Specifications 製品概要

プロセッサ	ARM9 & ARM7
メモリ	iSC 480 : 128MB DDR2 RAM / 128MB Flash iSC 250 : 64MB SDRAM / 128MB Flash マイクロ SD カード挿入可能 (32GB まで)
磁気リーダー	ISO 7810/7811/7813 トラック 1/2/3 デュアルヘッド JIS2 対応
接触 IC リーダー	ISO 7816, EMV Level 1 準拠
非接触 IC リーダー	ISO/IEC 14443 Type A/B FeliCa Mクラス (iSC480 のみ)
ディスプレイ	iSC 480: 26.2 万色カラー液晶 (18 ビット) 7 インチ 800×480 pixels ワイドスクリーン (16:9) タッチスクリーン ----- iSC 250: 6.5 万色カラー液晶 4.3 インチ 480×272 pixels ワイドスクリーン (16:9) タッチスクリーン
接続 I/F	USB 2.0 (デバイス・ホスト) RS232 Ethernet 10/100Mb ビデオ出力: ミニ HDMI (オプション)
キーボード	数値キー (0 ~ 9, 機能キー × 2) 確定・取消・バックキー × 各 1 バックライト付
スピーカー	オーディオスピーカー
ビデオ	H.264 codec
電源	USB : 12V RS232 : 12V Ethernet : IEEE 802.3af に準拠
PCI PTS	4.x 準拠 (PIN シールド装備)
寸法・重量	iSC480 タテ: 228.7mm ヨコ: 251.4mm 高さ: 70.4mm 950g ----- iSC250 タテ: 168mm ヨコ: 140mm 高さ: 43mm 580g
カラー	ブラック