

iUC280 + iUI120

自動販売機向け 決済ソリューション

- iUC280 + iUI120
iUI120 (PINパッドコントローラー)
との組み合わせで、最先端の自動販
売機向け決済ソリューションが実現。
- 多様な決済方法に対応
ICクレジット、NFC、電子マネー等
多様な決済方法に対応。
- 屋外使用可能
屋外環境での使用を想定した、耐環
境性構造設計。



security



smartcard



magstripe



contactless



rugged



color backlit

各部の名称



Product Specifications 製品概要

機種名	iUC280	iUI120
機能	磁気・接触・非接触カードリーダー（スレイブ）	PIN パッドコントローラー（ホスト）
プロセッサ	メインプロセッサ：ARM9 クリプとプロセッサ：ARM7	メインプロセッサ：ARM9 クリプとプロセッサ：ARM7
メモリ	16MB RAM / 128MB Flash	16MB RAM / 128MB Flash
マイクロ SD	マイクロ SD カード挿入可能（32GB まで）	マイクロ SD カード挿入可能（32GB まで）
外部通信 I/F	N/A	Ethernet、Bluetooth（オプション）
SIM/SAM ポート	SAM 2 スロット	SAM 2 スロット、SIM（オプション）
磁気リーダー	トラック 1/2/3 シングルヘッド	N/A
接触 IC リーダー	EMV Level 1&2 準拠	EMV Level 1&2 準拠
非接触 IC リーダー	EMV Level 1&2 準拠 FeliCa 対応	N/A
ディスプレイ	モノクロ 128 × 64 pixels バックライト付	モノクロ 128 × 64 pixels バックライト付
接続 I/F	USB（スレイブ）×1 RS232×1	USB（ホスト）×4 USB（スレイブ）×1 RS232×1 MDB（スレイブ）×1 MDB（マスター）×1（オプション）
スピーカー	ブザー	ブザー
IP 規格（防水・防塵）	IP54	N/A
IK コード（対衝撃等級）	IK10	N/A
PCI PTS	4.x 準拠	4.x 準拠
寸法・重量	タテ：85mm ヨコ：110mm 高さ：60mm 300g	タテ：120mm ヨコ：134mm 高さ：62mm 620g
カットエリア寸法	タテ：107mm ヨコ：85mm	N/A



本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、表記の一部を簡略化している場合がございます。詳細な仕様に関しましては弊社までお問い合わせください。